

## Solar-Log 300, 1200 und 2000 GPRS

### Die Alternative zum festen Internetanschluss

Die Solar-Log™ GPRS Modelle sind mit integriertem GPRS-Modem und einer 2 m Magnetfußantenne erhältlich. Die SIM Kartenhalterung ist seitlich auf der Innenseite des Gerätes angebracht. Bei der Master/Slave-Konfiguration benötigt innerhalb des Netzwerkes jeder der bis zu 9 Solar-Log 2000 eine eigene SIM-Karte mit Internetverbindung oder es muss ein GPRS-Router verwendet werden.



### Technische Daten

GSM Bänder	Quad-Band GSM / GPRS
GSM Leistung	GSM 800 / 850 Power Class 4 – 33 dBm +/- 2 dBm GSM 1800 / 1900 Power Class 1 – 30 dBm +/- 2 dBm
Datenübertragung	Class 10, max. 85,6 kbps
Lieferumfang	2 m Magnetfußantenne
Anschluss	SMA Antennenanschluss
Garantie	2 Jahre

### Artikelnummern

Solar-Log 300 GPRS	255575
Solar-Log 1200 GPRS	255583
Solar-Log 2000 GPRS	255593
Solar-Log 300 PM+ / GPRS	255581
Solar-Log 1200 PM+ / GPRS	255589
Solar-Log 2000 PM+ / GPRS	255595