

Solar-Log 300, 1200 und 2000 GPRS

Die Alternative zum festen Internetanschluss

Die Solar-Log 300, 1200 und 2000 GPRS sind mit integriertem GPRS-Modem und einer Magnetfußantenne mit 2 Meter Kabel erhältlich. Die SIM-Kartenhalterung ist seitlich auf der Innenseite des Gerätes angebracht und die SIM-Karte somit gegen Verlust geschützt.

Bei der Master/Slave-Konfiguration, die nur beim Solar-Log 2000 möglich ist, benötigt innerhalb des Netzwerkes jeder der bis zu 9 Solar-Log 2000 Slaves eine eigene SIM-Karte mit Internetverbindung oder es muss ein GPRS-Router verwendet werden.



Technische Daten

GSM Bänder	Quad-Band GSM / GPRS
GSM Leistung	GSM 800 / 850 Power Class 4 – 33 dBm +- 2 dBm GSM 1800 / 1900 Power Class 1 – 30 dBm +- dBm
Datenübertragung	Class 10, max. 85,6 kbps
Lieferumfang	2 m Magnetfußantenne
Anschluss	SMA Antennenanschluss

Artikelnummern

Solar-Log 300 GPRS	255575
Solar-Log 1200 GPRS	255583
Solar-Log 2000 GPRS	255593
Solar-Log 300 PM+ / GPRS	255581
Solar-Log 1200 PM+ / GPRS	255589
Solar-Log 2000 PM+ / GPRS	255595